

TECHNICKÝ LIST

Carline M6AD

Motorový olej pro starší vozidla

Popis

Jednostupňový letní motorový olej Carline M6AD je rafinovaný ropný olej vybavený komplexem přísad ke zlepšení jeho protioděrových a detergentně-disperzních vlastností a termooxidační stálosti.

Použití

Carline M6AD je pro mazání starších typů benzínových a nepřeplňovaných naftových motorů. Olej je mísitelný s ostatními oleji stejné klasifikace.

Výhody

- chrání motor proti opotřebení
- udržuje vnitřní díly motoru v čistotě
- dobrá odolnost proti tvorbě vysokoteplotních úsad i nízkoteplotních kalů
- dobrá ochrana motoru proti korozi
- nízká odparnost

Specifikace

API SC/CB, SAE 40

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Hustota při 15 °C	kg/m ³	889
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	13,3
Viskozitní index	-	85
Bod tuhnutí	°C	-30
Bod vzplanutí	°C	261
Popel	% hm.	0,47

Balení

1, 4, 10, 30 L, 180, kontejner 880kg

Bezpečnost a skladování

Objekt musí být vybaven podle příslušného standardu ČSN 75 3415. Při manipulaci s těžkými obaly použít vhodné manipulační prostředky. Vyvarovat se rozlití produktu – hrozí nebezpečí uklouznutí.

Skladovat v těsně uzavřených obalech na místech chráněných proti dešti, prachu, horku a jiným povětrnostním vlivům. Maximální teplota pro skladování je 40 °C.