

LUBLINE CUT BS 32

Obráběcí kapalina vodou nemísitelná

Popis produktu

Lubline CUT BS 32 je ropný olej, který obsahuje přísady pro zlepšení řezného a mazacího účinku, snižuje tvorbu olejové mlhy a chrání stroje, nástroje a obrobky před korozí. Jde tedy o řezný olej nemísitelný s vodou, vhodný zejména pro obrábění na soustružnických automatech. Určen spíše pro operace třískového obrábění s přesně definovatelnou geometrií břitu nástroje (soustružení, frézování, vrtání, dělení materiálu, závitování a vystružování). Používá se pro materiály snadno obrobitelné, jako je rychlořezná ocel nebo jiné snadno obrobitelné materiály. Je také vhodný pro obrábění lehkých a barevných kovů včetně mědi.

Klasifikace/specifikace

ISO 6743/7 MHD

Základní parametry produktu Lubline CUT BS 32 :

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA	NORMA
Hustota při 20°C	kg/m ³	870	ČSN EN ISO 12185
Viskozita při 40°C	mm ² /s	31,6	DIN 51 562
Bod tekutosti	°C	-30	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí COC	°C	185	DIN ISO 2592
Koroze na ocel (60°C, 24 hod.)	-	negativní	ČSN 65 6074
Koroze na mosaz (80°C, 3 hod.)	-	negativní	ČSN 65 6074

Výše uvedené údaje jsou typickými údaji získanými při normálních výrobních tolerancích a nepředstavují specifikaci.

Skladování a balení

Kanyst 10l, 30 l, sud 180kg, IBC kontejner

Skladovat od 5 °C do 40 °C po dobu do 24 měsíců v neotevřených obalech.

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Zabraňte úniku do kanalizace či vodních zdrojů.

Zdravotní, bezpečnostní a ekologické informace pro práci s výrobkem jsou obsaženy v bezpečnostních listech.

Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený produkt a obal likvidujte předepsaným způsobem.