

**TOTAL**

TOTAL QUARTZ INEO FDE 0W-30

Motorový olej

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

LEHKOBĚŽNÝ OLEJ**SYNTETICKÝ MOTOROVÝ OLEJ****Benzínové a dieselové motory****LOW SAPS SAE 0W-30**

MEZINÁRODNÍ SPECIFIKACE

✓ ACEA C2

SCHVÁLENÍ VÝROBCŮ

✓ splňuje specifikaci FORD : WSS-M2C950-A

POUŽITÍ

TOTAL QUARTZ INEO FDE 0W-30 je syntetický lehkoběžný nízkopopelnatý motorový olej pro benzínové a dieselové spalovací motory osobních a lehkých užitkových vozidel se zesílenými antioxidačními, protioděrovými a antikorozivními vlastnostmi a zvýšenou odolností vůči tvorbě úsad.

TOTAL QUARTZ INEO FDE 0W-30 je syntetický olej poslední generace s výraznými FE vlastnostmi podporující úsporu paliva pro benzínové a dieselové spalovací motory EURO IV, EURO V a EURO VI. **TOTAL QUARTZ INEO FDE 0W-30** splňuje nejnáročnější požadavky motorů FORD poslední generace, kde je vyžadován viskozitní rozsah 0W-30 a specifikace **FORD – WSS-M2C950-A**.

VLASTNOSTI / VÝHODY

- **Prodloužená životnost motoru** : **TOTAL QUARTZ INEO FDE 0W-30** díky velmi vysoké oxidační odolnosti prodlužuje životnost motoru.
- **Vynikající čistota a ochrana motoru** : v důsledku velmi dobrých detergentně – dispersantních vlastností udržuje spalovací motor v maximální čistotě.
- **Ochrana částicového filtru DPF** : účinně chrání a prodlužuje životnost zařízení na redukci produkovaných emisí (zejména částicový filtr), obsahuje minimální množství síry, popela a fosforu (nízkopopelnatý – low SAPS olej).
- **Zesílené protioděrové vlastnosti** : výborná ochrana proti opotřebení díky zvolené kombinaci moderních aditiv a základového oleje.
- **Zlepšené startovací vlastnosti** : podporuje snadné starty, a to i při velmi nízkých teplotách

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

TOTAL QUARTZ INEO FDE 0W-30

01/2018

1/2



CHARAKTERISTIKY*

TYPICKÉ PARAMETRY	JEDNOTKY	METODY	HODNOTY
Viskozitní rozsah	-	SAE J300	0W-30
Viskozita při 40°C	mm ² /s	ASTM D445	45
Viskozita při 100°C	mm ² /s	ASTM D445	9,5
Viskozitní index	-	ASTM D2270	200
Bod vzplanutí (OC)	°C	ASTM D92	232
Bod tuhnutí	°C	NF T 60 105	-45

* Výše uvedené charakteristiky jsou získány z výrobního procesu, představují proto pouze informativní hodnoty.

DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE

Před použitím oleje si pečlivě přečtěte příručku Údržba vozidla, která je vydána ke každému vozidlu. Výměna oleje by měla být prováděna v souladu s doporučením výrobce vozidla.

Výrobek by neměl být skladován při teplotách nad 60°C. Chraňte před přímým slunečním zářením, intenzivním chladem a extrémním teplotním výkyvům.

Doporučuje se skladovat sudy s olejem v horizontální poloze za účelem zabránění znečištění produktu možnými kontaminacemi.

ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dle dostupných toxikologických informací tento výrobek nezpůsobuje žádné nepříznivé účinky na zdraví člověka za předpokladu, že je používán k výše uvedeným účelům v souladu s doporučeními uvedenými v bezpečnostním listu výrobku. Tento lze získat na vyžádání od místního prodejce a je k dispozici k nahlédnutí na stránkách www.total.cz

Tento olej by neměl být používán k jiným účelům, než ke kterým je určen.

Při likvidaci použitého oleje, prosíme, chraňte životní prostředí a postupujte v souladu s místními předpisy.