

GREASELINE GREASE LI 2 X

Plastické mazivo z lithného komplexu

Popis:

GREASELINE GREASE LI 2 X je komplexní lithné plastické mazivo vyrobené z minerálních základových olejů. Obsahuje antioxidanty, inhibitory koroze a vysokotlaké (EP) a protioděrové (AW) přísady. Grease LI 2X je díky komplexnímu mýdlu vhodné pro aplikace s velmi širokým teplotním rozsahem a vysokým stupněm mechanické stability. Je vhodné pro aplikace při působení vibrací a významně prodlužuje domazávací intervaly.

Použití:

GREASELINE GREASE LI 2 X je velmi výkonné moderní plastické mazivo, které je skutečným univerzálním produktem pro širokou škálu aplikací v automobilních aplikacích i v průmyslu a je primární volbou pro různé typy ložisek s vysokým zatížením a teplotních špiček až 220 °C. Splňuje také specifikaci Volvo 97720. Mazivo testováno - SKF Emcor WWO destilovaná voda, SKF Emcor WWO slaná voda, SKF Emcor roztok kyseliny.

Hlavní výhody:

- Výborné vysokoteplotní vlastnosti
- Velmi dobrá mechanická stabilita
- Vysoká únosnost mazacího filmu
- Dobrá ochrana proti korozi
- Vynikající odolnost vypírání vodou

Typické vlastnosti:

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA	NORMA
Barva	-	modrá	ČSN EN ISO 12185
Typ zpevňovačů	-	Lithný komplex	DIN 51 562
Konzistenční třída NLGI	-	2	DIN 51 518
Bod skápnutí	°C	>260	ISO 2137, ASTM D566
Viskozita základového oleje při 40°C	mm²/s	210	ISO 3105, ASTM D446
Penetrace při 25°C	10-1mm	265 - 295	ISO 2137, ASTM D2170
Teplotní rozsah použití	°C	-30 až +140	DIN 51 826
Výkonová klasifikace DIN	-	KP2N-30	DIN 51 502 / 51 826
Výkonová klasifikace ISO	-	CDIB2	ISO 6743/9

Vše uvedené údaje jsou typickými údaji získanými při normálních výrobních tolerancích a nepředstavují atestovanou specifikaci.

Skladování:

Všechny druhy balení by měly být skladovány v krytém prostoru. Tam, kde je nevyhnutelné skladovat sudy na volném prostoru, kdy může dojít k zachycení dešťové vody, mají být uloženy horizontálně, aby se tak zabránilo možnému vniknutí vody a smazání označení sudů. Výrobky by neměly být skladovány při teplotách vyšších než 60°C, vystavovány přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Balení:

400 g, 5 kg, 18 kg, 50 kg a 180 kg

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Zdravotní, bezpečnostní a ekologické informace pro práci s výrobkem jsou obsaženy v bezpečnostních listech. Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu, který je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.