

CARLINE SPRINT SYNTEC 5W-40

Vysoce kvalitní motorový olej pro osobní automobily

Popis:

SPRINT Syntec 5W-40 je vysoce kvalitní, syntetický motorový olej, který splňuje nejnáročnější požadavky na kvalitu mazání moderních zážehových a vznětových automobilových motorů. Je zvláště doporučován do zážehových i vznětových motorů osobních vozidel, včetně výkonných či přeplňovaných motorů, které jsou vybaveny počítačově řízeným víceventilovým vstřikováním. SPRINT Syntec 5W-40 umožňuje dosažení vysokého výkonu, vysokou úroveň ochrany a dobrou kvalitu mazání a představuje skvělou volbu pro osobní automobily, dodávky a lehké nákladní automobily.

Použití

SPRINT Syntec 5W-40 je vyroben z vysoce kvalitních syntetických základových složek v kombinaci s komplexem aditiv, díky kterým splňuje nejnovější požadavky většiny předních výrobců automobilů. Mimořádná ochrana proti opotřebení, aktivní čisticí schopnosti, nízká spotřeba oleje, dobré vlastnosti při nízkých i vysokých teplotách a prodloužené intervaly výměny - to jsou vlastnosti, které olej SPRINT Syntec 5W-40 řadí mezi přední syntetické motorové oleje na trhu.

Vlastnosti a výhody

- Prodloužené intervaly výměny
- Omezení rizika tvorby úsad a kalů v motoru
- Snižuje opotřebení
- Mimořádná teplotní stabilita a odolnost vůči oxidaci

Klasifikace/specifikace

Výkonová úroveň: API SN/CF; ACEA A3/B4; SAE 5W-40

Specifikace výrobců motorů MB 229.3; VW 502.00/505.00; BMW Longlife-01; RENAULT RN0700/RN0710; Opel GM-LL-B-025

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Hustota při 15°C	kg/m ³	845
Viskozita při 100°C	mm ² /s (cSt)	13,5
Viskozitní index	-	150
Bod tuhnutí	°C	-36
Bod vzplanutí COC	°C	211

Balení:

Kanystr 1 L, kanystr 4l, 30l, 208l

Skladování:

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech při teplotách do 40°C. Sklad musí být vybaven lékárníčkou a zdrojem pitné vody. Z důvodu nebezpečí uklouznutí zabraňte rozlití produktu.

Bezpečnost:

Zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Udržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů.

Při vyšších teplotách nebo mechanickém rozprášení mohou vznikat páry/aerosoly, které způsobují podráždění očí a dýchacích cest. Zajistit měření koncentrace škodlivin (olejových aerosolů) v ovzduší pracovišť