

GREASELINE GREASE A 00

Komplexní hlinité plastické mazivo

Popis:

GREASELINE GREASE A 00 je plastické mazivo vyrobené z kvalitních ropných olejových základů o vysoké viskozitě, zpevněných hlinitým komplexním mýdlem. Zušlechťen speciálními přísadami. Je hnědé barvy, polotekuté konzistence.

Použití:

GREASELINE GREASE A 00 je určeno zejména k mazání kluzných uložení a to především uložení podvozků mobilních strojů a zařízení. Velmi dobře odolává vlivům vody a díky svému složení má dobré přirozené ochranné vlastnosti proti korozi a rezivění. S úspěchem se používá k mazání svislých a kulových čepů a dalších kluzných uložení (ložiska hřídelí, uložení táhel, točny aj.) automobilů a mobilních strojů. V některých případech se používá i jako náplň pomaloběžných uzavřených převodovek, vyžadujících mazání plastickým mazivem, případně k mazání starších netěsných převodovek (event. ve směsi s olejem), u nichž při použití kapalných maziv není možné zajistit potřebnou těsnost. Díky svým dobrým užitným vlastnostem se používá úspěšně i v oblasti průmyslu - např. mazání vodních tkacích stavů v textilním průmyslu, zatížených kluzných uložení mazaných centrálně dlouhými dopravními cestami (tukovody) v hutích, válcovnách a jinde, některých netěsných průmyslových převodovek; za zmínku stojí i mazání pohybových řetězů, namáhaných kluzných uložení aj.

Hlavní výhody:

- zaručuje nízké opotřebení a vysokou provozní spolehlivost mazaných uložení
- široký rozsah aplikačních teplot
- odolává vypírání studenou i horkou vodou

Typické vlastnosti:

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA	NORMA
Barva	-	Hnědá	ČSN EN ISO 12185
Typ zpevňovadla	-	Komplex hlinité	DIN 51 562
Konzistenční třída NLGI	-	00	DIN 51 518
Bod skápnutí	°C	160	ISO 2137, ASTM D566
Viskozita základového oleje při 40°C	mm ² /s	300	ISO 3105, ASTM D446
Penetrace při 25°C	10-1mm	395 -430	ISO 2137, ASTM D2170
Teplotní rozsah použití	°C	-20 až +110	DIN 51 826
Výkonová klasifikace DIN	-	G00G-20	DIN 51 502 / 51 826
Výkonová klasifikace ISO	-	ISO-L-X-BBHA 00	ISO 6743/9

Výše uvedené údaje jsou typickými údaji získanými při normálních výrobních tolerancích a nepředstavují atestovanou specifikaci.

Skladování:

Všechny druhy balení by měly být skladovány v krytém prostoru. Tam, kde je nevyhnutelné skladovat sudy na volném prostoru, kdy může dojít k zachycení dešťové vody, mají být uloženy horizontálně, aby se tak zabránilo možnému vniknutí vody a smazání označení sudů. Výrobky by neměly být skladovány při teplotách vyšších než 60°C, vystavovány přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Balení:

8 kg, 18 kg, 52 kg a 180 kg

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Zdravotní, bezpečnostní a ekologické informace pro práci s výrobkem jsou obsaženy v bezpečnostních listech. Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu, který je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.