

GREASELINE GREASE LI 2M

Lithné plastické mazivo s přísadkou tuhého maziva

Popis:

GREASELINE GREASE LI 2M je lithné plastické mazivo vyrobené z minerálních základových olejů. Obsahuje antioxidanty, inhibitory koroze a vysokotlaké (EP) a protioděrové (AW) přísady a 3% síranu molybdeničitého (MoS₂). Grease LI 2M je nejmodernější univerzální vysokotlaké plastické mazivo, které je možno použít v různých aplikacích v rámci teplotních limitů a zajišťuje dobrou mechanickou stabilitu a únosnost mazacího filmu. Je také vhodné pro silně zatěžovaná ložiska ve vlhkém prostředí.

Použití:

GREASELINE GREASE LI 2M je vysoce kvalitní univerzální plastické mazivo s obsahem sírníku molybdeničitého, které může být použito v automobilu i v průmyslu. Síran molybdeničitý (MoS₂) zajišťuje velmi dobrou odolnost a „nouzové mazání“ při mazání pomaloběžných nebo oscilačních ložisek. Není vhodný pro mazání ložisek s velkými rychlostmi. Splňuje specifikaci MAN 285 Li-PF 2. Výsledek čtyřkuličkového testu DIN 51350:4 je 3600N.

Hlavní výhody:

- Vynikající mechanická stabilita
- Excelentní únosnost mazacího filmu
- Dobrá ochrana proti korozi

Typické vlastnosti:

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA	NORMA
Barva	-	Tmavě šedá	ČSN EN ISO 12185
Typ zpevňovačů	-	Lithné	DIN 51 562
Konzistenční třída NLGI	-	2	DIN 51 518
Bod skápnutí	°C	>180	ISO 2137, ASTM D566
Viskozita základového oleje při 40°C	mm ² /s	200	ISO 3105, ASTM D446
Penetrace při 25°C	10-1mm	265 - 295	ISO 2137, ASTM D2170
Teplotní rozsah použití	°C	-30 až +120	DIN 51 826
Výkonová klasifikace DIN	-	KP2K-30	DIN 51 502 / 51 826
Výkonová klasifikace ISO	-	CCEB 2	ISO 6743/9

Vše uvedené údaje jsou typickými údaji získanými při normálních výrobních tolerancích a nepředstavují atestovanou specifikaci.

Skladování:

Všechny druhy balení by měly být skladovány v krytém prostoru. Tam, kde je nevyhnutelné skladovat sudy na volném prostoru, kdy může dojít k zachycení dešťové vody, mají být uloženy horizontálně, aby se tak zabránilo možnému vniknutí vody a smazání označení sudů. Výrobky by neměly být skladovány při teplotách vyšších než 60°C, vystavovány přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Balení:

400 g, 5 kg, 18 kg, 50 kg a 180 kg

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Zdravotní, bezpečnostní a ekologické informace pro práci s výrobkem jsou obsaženy v bezpečnostních listech. Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu, který je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.