

Carline DOT 4 – brzdová kapalina

Popis

Carline DOT 4 je žlutá kapalina založená na bázi glykolů, glykol-etherů, borátů, korozních aditiv a antioxidantů.

Použití

Carline DOT 4 lze použít pro brzdové a spojkové systémy moderních osobních automobilů, nákladních automobilů, autobusů, zemědělských a stavebních strojů, kde je tento typ kapaliny doporučován výrobcem.

Vhodná pro vozy se systémy typu ESP, ASC, TCS a ABS.

Výměnná lhůta:

Kapalina je hygroskopická (váže vlhkost, rozpustná ve vodě, mísitelná s vodou), proto doporučujeme výměnu po 2 letech provozu, popřípadě dle lhůty stanovené výrobcem vozidla (stroje).

Mísitelnost:

Kapalina je mísitelná s kapalinami stejné specifikace, neměla by být mísená s kapalinami typu DOT 5.1.

Základní parametry:

PARAMETR	HODNOTA
Skupenství	kapalné
Barva	žlutá
Zápach	charakteristický
pH (50% koncentrace)	9 - 10
Hustota při 20 °C (kg/m3)	cca. 1070
Suchý bod varu (°C)	více než 260
Mokrý bod varu (°C)	více než 160
Mechanické nečistoty	0
Bod vzplanutí (°C)	cca. 143
Bod tuhnutí (°C)	cca. -65

Výše uvedené údaje jsou typickými údaji získanými při normálních výrobních tolerancích a nepředstavují atestovanou specifikaci

Specifikace:

FMVSS 116, ISO 4925 tř. 4, SAE J 1704, JIS K 2233.

Skladování:

Skladovat v uzavřených neporušených obalech, ve větraných prostorech s minimální vlhkostí, v rozmezí teplot +5°C až +25°C. Sklad by měl být vybaven lékárníčkou a zdrojem pitné vody.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby na obalu. Po otevření ihned spotřebujte.

Balení:

Láhev 0,5 L, kanystr 4L a 5L, 10L, 25L, sud 60 L, 200L, 1.000L

Zdraví a bezpečnost:

Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ve všech případech ochranné brýle nebo obličejový štít. Chránit před dětmi. Více informací v BL.