

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU

VELVANA akciová společnost VELVARY	Syntol červený	TP 27/00 Strana 1/1
--	-----------------------	------------------------

1. Předmět

1.1 Tyto technické parametry výrobku platí pro výrobu, zkoušení a dodávání výrobku „**Syntol červený**“ dále jen „Syntol“.

1.2. **Syntol** je hořlavá kapalina, směs butylalkoholu s ricinovým olejem a organickým barvivem.

1.3. **Syntol** je čirá, sytě červená viskózní kapalina prostá vody, mechanických nečistot a usazenin.

1.4. **Syntol** se používá jako náplň do kapalinových brzd osobních i nákladních automobilů starých typů a podobných zařízení. Provozní teplota nesmí přesahovat 100°C.

2. Technické parametry výrobku

Syntol musí odpovídat těmto stanoveným parametrům:

UKAZATEL JAKOSTI	HODNOTA	ZKOUŠÍ SE PODLE
Vzhled	čirá, sytě červená viskózní kapalina	vizuálně
Hustota při 20°C v kg/m ³ v rozmezí	875 až 890	PP č. 45/01
Kinematická viskozita při 20°C v mm ² /s	25,3 až 33,5	PP č. 45/33
Číslo kyselosti v mg KOH/1g max.	0,8	PP č. 45/122

3. Vzorkování

Syntol se vzorkuje podle PP č. 45/14.

4. Zkoušení

Při zkoušení výše uvedeného výrobku v chemických laboratořích je nutno se řídit pokyny obsaženými v ČSN 01 8003.

5. Dodávání

Způsob dodávání a způsob dopravy výrobku je předmětem kupní smlouvy, ale musí být v souladu s právními předpisy.

6. Skladování

Skladujte v původních, neporušených, dokonale uzavřených obalech v chladných, krytých a suchých skladech dle platných předpisů pro skladování hořlavých kapalin.

Vydání č.:	3
Datum vydání:	11.4.2006
Účinnost:	14.4.2006
Nahrazuje:	PN 1-011-97

Vypracoval:	Ing. Vladimír Havel	
Schválil:	Ing. Jan Skolil	

Výtisk č.: