

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30



Motorový olej nové generace vyvinutý « Low SAP » technologií zejména pro motory vozidel VW . Moderní formulace garantuje podporu úspory paliva a optimalizuje účinnost a prodlužuje životnost zařízení snižujících emise (částicové filtry)

POUŽITÍ

Moderní motorový olej s nízkým obsahem chemických komponent (síra, fosfor, s.popel) pro dieselové a benzínové motory

Zejména doporučený do vozidel VW

- **QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30** je motorový olej vhodný pro všechny benzinové a naftové motory včetně nejmodernějších motorů splňujících emisní limity EURO V.
- **QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30** je motorový olej, který zajišťuje optimální činnost a životnost zařízení snižujících emise (zejména částicové filtry, EGR...).
- **QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30** zajišťuje účinnou ochranu motoru vůči opotřebení a udržuje trvale motor v čistém stavu. Umožňuje prodloužené servisní intervaly mezi výměnami oleje.
- **QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30** splňuje nejnáročnější cykly údržby a požadavky provozu (dálnice, městský a příměstský provoz, sportovní jízda...) během celého roku.

VÝKONNOVÉ ÚROVNĚ

Specifikace :

Výrobci automobilů

Specifikace evropských konstruktérů

- **ACEA C3**

Schválen dle **VW 504.00 / 507.00**

Zpětně kompatibilní s **VW 502.00 / 505.00 / 505.01 / 501.01** a s **VW 503.00/506.00**

Vyhovuje specifikaci **VW 503.01, 506.01** (modely od r.2007)

MB 229.51, kompatibilní s **MB 229.31**

BMW LongLife 04, kompatibilní **LL01, LL98, PORSCHE C30**

VÝHODY

Prodlužuje životnost částicového filtru
Vyhovuje přísným požadavkům z hlediska životního prostředí
Vysoká provozní spolehlivost, účinná ochrana motoru, prodl. servisní intervaly

- **QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30** podporuje účinnost a prodlužuje životnost částicových filtrů, vykazuje nižší obsah anorganických a kovových komponent (minimalizuje zanášení filtrů anorganickými částicemi) .
- Umožňuje nižší spotřebu paliva spalovacího motoru a podporuje dlouhodobě účinnou redukci emisí.
- Zajišťuje trvalou ochranu a čistotu součástí spalovacího prostoru.
- Vyhovuje nej přísnějším požadavkům na prodloužené servisní intervaly údržby.

CHARAKTERISTIKY

Typické parametry	JEDNOTKY	SAE 5W-30
Kinemat. viskozita při 40 °C	mm ² /s	67,5
Kinemat. viskozita při 100 °C	mm ² /s	11,7
Viskozitní index	-	169
Bod tuhnutí	°C	-39
Bod vzplanutí (OK)	°C	240
BN	MgKOH/g	6,2

TOTAL LUBRIFIANTS
562 avenue du Parc de l'Ile
920 29 Nanterre CEDEX, FRANCE 1/1

QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30
01/2018



Při použití maziva pro účely, pro něž bylo navrženo, nehrozí žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají inf. hodnoty. Bez. list je k dispozici u dodavatele.