

LUBLINE PP 44

Převodový oleje

Popis

Převodový olej LUBLINE PP 44 je vysoce rafinovaný ropný olej, které obsahuje přísady pro zvýšení mazacího filmu při zvýšeném tlaku a při nebezpečí zadírávání zubů soukolí.

Použití

LUBLINE PP 44 je vhodný pro převodovky zejména starších osobních a nákladních automobilů a průmyslové převodovky, které vyžadují oleje s viskozitou buď z funkčních důvodů (tlumení hluku), nebo pro snížení netěsnosti při teplotách nad 5 °C.

Vlastnosti a výhody

- zaručuje vynikající ochranu proti korozi a rezivění
- zaručují nízké opotřebení a vysokou provozní spolehlivost ozubených převodů
- mimořádně nízký sklon ke tvorbě pěny

Klasifikace/specifikace

ISO VG 680, SAE 140, API GL-3, DIN 51 517 III

PARAMETR	NORMA	JEDNOTKA	HODNOTA
			LUBLINE PP 44
Hustota	ČSN EN ISO 12185	kg/m ³	900
Viskozita při 100°C	ČSN EN ISO 3104	mm ² /s	34,20
Bod vzplanutí	ČSN EN ISO 2592	°C	245
Bod tekutosti	ČSN EN ISO 3016	°C	-3

Výše uvedené údaje jsou typickými údaji získanými při normálních výrobních tolerancích a nepředstavují atestovanou specifikaci.

Balení:

Kanystr 10 L, kanystr 30l, 180 kg, IBC 850kg

Skladování:

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech při teplotách do 40°C. Sklad musí být vybaven lékárničkou a zdrojem pitné vody. Z důvodu nebezpečí uklouznutí zabraňte rozlití produktu.

Bezpečnost:

Zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Udržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů. Při vyšších teplotách nebo mechanickém rozprášení mohou vznikat páry/aerosoly, které způsobují podráždění očí a dýchacích cest. Zajistit měření koncentrace škodlivin (olejových aerosolů) v ovzduší pracovišť.