

CARLINE EXTREME PSA 5W-30

Plně syntetický lehkoběžný motorový olej pro osobní automobily

Popis:

CARLINE EXTREME PSA 5W-30 je vysoce výkonný celoroční lehkoběžný syntetický motorový olej se středně sníženým obsahem popela, fosforu a síry. Je vyroben ze syntetických základových olejů nejvyšší kvality a zušlechťujících přísad poslední generace. Díky nízké viskozitě a nízkému koeficientu tření umožňuje úsporu paliva a výrazné omezení emisí výfukových plynů

Použití

CARLINE EXTREME PSA 5W-30 Je určen k mazání moderních benzinových a naftových motorů (včetně přeplňovaných, s přímým vstřikováním) osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel, provozovaných celoročně. Je speciálně koncipován s ohledem na požadavky automobilů Peugeot a Citroën. Velmi efektivní je jeho aplikace v motorech požadujících nízkoviskozní olej, umožňující snadné studené starty a výraznou úsporu paliva. Je vhodný pro motory s katalyzátory výfukových plynů, včetně filtrů pevných částic a rovněž pro motory používající jako paliva LPG.

Vlastnosti a výhody

- Snadné starty při nízkých teplotách a dokonalé mazání při všech operačních teplotách
- Lepší využití paliva, zvýšení výkonu a prodloužení životnosti motoru
- Snižuje emise uhlíku a díky prodlouženému intervalu výměny umožňuje snížit množství odpadního oleje a výrazně snížit spotřeba paliva
- Omezení rizika tvorby úsad a kalů v motoru, snižuje opotřebení
- Mimořádná teplotní stabilita a odolnost vůči oxidaci

Klasifikace/specifikace

Výkonová úroveň: SAE 5W-30, SN/CF, ACEA C2

Specifikace výrobců motorů: BMW LL-04; Fiat 9.55535-S3; GM dexos 2™; HDI, CDI gem.; MB 229.51/229.52; MB 226.5/229.31; Opel GM-LL-A-025/B-025; PSA B71 2290; Renault RN 0700/0710; VW 502.00/505.00/505.01

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Hustota při 15°C	kg/m ³	850
Viskozita při 100°C	mm ² /s (cSt)	10,3
Viskozitní index	-	160
Bod tuhnutí	°C	-30
Bod vzplanutí COC	°C	210

Balení:

Kanystř 1 L, kanystř 4l, sud 208L

Skladování:

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech při teplotách do 40°C. Sklad musí být vybaven lékárníčkou a zdrojem pitné vody. Z důvodu nebezpečí uklouznutí zabraňte rozlití produktu.

Bezpečnost:

Zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Udržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů.

Při vyšších teplotách nebo mechanickém rozprášení mohou vznikat páry/aerosoly, které způsobují podráždění očí a dýchacích cest. Zajistit měření koncentrace škodlivin (olejových aerosolů) v ovzduší pracovišť