

TECHNICKÝ LIST

SX TRUCK 10W-40

Motorový olej pro nákladní automobily

Použití

Carline SX Truck 10W-40 je výkonný částečně syntetický olej pro vznětové motory, který je určen k poskytnutí výborné ochrany moderním, motorům pro náročné provozní a terénní aplikace, zaručuje mimořádně dobrou tekutost za nízkých teplot a dostatečnou viskozitu za vysokých teplot, omezení těkavosti a větší úspory paliva. Olej je navržen tak, aby umožňoval delší intervaly výměny oleje u moderních vznětových motorů a splňuje požadavky kladené na SHPD motory dle EURO 1,2,3,4 a EURO 5.

Výhody

- snížení opotřebení motoru;
- zabránění tvorby úsad;
- vysoká čistota a ochrana motoru;
- maximální prodloužení výměnných lhůt;
- úspora paliva;
- univerzální použití pro široký vozový park.

Klasifikace

API CI-4, ACEA E7, E3, A3/B4, MAN M 3275-1, MB 228.3, MB 229.1, Scania LDF-2, Volvo VDS-3, Renault Truck RLD-2, MTU Typ 2, Deutz DQC III-10, Cummins CES 20076/77/78, Jaso DH-1, Global DH-1

Charakteristika

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Hustota při 15 °C	kg/m ³	876
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	13,5
Viskozitní index		150
Bod vzplanutí	°C	215
Bod tekutosti	°C	-30
TBN	Mg KOH/g	11,0

Balení

10 L, 30 L, 180 kg, volně

Manipulace a skladování

Při manipulaci je třeba dodržovat všechna protipožární opatření. Dále je nutno se chránit proti možnosti nadýchání par nebo aerosolu, potřísnění kůže a očí. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

Skladovat v dobře uzavřených obalech na místech chráněných proti dešti, prachu, horku a jiným povětrnostním vlivům. Maximální teplota pro skladování je 40 °C. Chránit před vniknutím vody.