

LUBLINE R 2

Vývěvový olej

Popis

LUBLINE R2 je ropný olej, který má nízký tlak nasycených par do 0,133 Pa při 25 °C, a s tím související vysoký bod vzplanutí.

Použití

LUBLINE R2 odpovídá viskozitní třídě pro průmyslové oleje ISO VG 100 a je určen k mazání dvoustupňových rotačních vývěv. Pro malé vakuum (do 100 Pa, tj. 1 mbar) a neagresivní plyny.

Vlastnosti a výhody

- zaručuje vynikající ochranu proti korozi a rezivění
- má výbornou snášenlivost s elastomery
- mimořádně nízký sklon ke tvorbě pěny

Klasifikace/specifikace

ISO 6743 ISO - L – DVA; DIN 51502: V

PARAMETR	NORMA	JEDNOTKA	HODNOTA
			LUBLINE R 2
Hustota	ČSN EN ISO 12185	kg/m ³	879
Viskozita při 40°C	ČSN EN ISO 3104	mm ² /s	98,2
Bod vzplanutí	ČSN EN ISO 2592	°C	260
Bod tekutosti	ČSN EN ISO 3016	°C	-9

Výše uvedené údaje jsou typickými údaji získanými při normálních výrobních tolerancích a nepředstavují atestovanou specifikaci.

Balení:

Kanystr 10 L, kanystr 30l, 180 kg, IBC 850kg

Skladování:

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech při teplotách do 40°C. Sklad musí být vybaven lékárníčkou a zdrojem pitné vody. Z důvodu nebezpečí uklouznutí zabraňte rozlití produktu.

Bezpečnost:

Zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Udržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů. Při vyšších teplotách nebo mechanickém rozprášení mohou vznikat páry/aerosoly, které způsobují podráždění očí a dýchacích cest. Zajistit měření koncentrace škodlivin (olejových aerosolů) v ovzduší pracovišť.