

CARLINE MULTI STOU 10W-30

Univerzální olej pro zemědělskou a stavební techniku

Popis:

CARLINE MULTI STOU 10W-30 je celoroční univerzální olej velmi vysoké výkonnosti. Je vyroben z vysoce jakostních ropných základových olejů s nízkou odparností, získaných moderní hydrogenační technologií a ze speciálních zušlechťujících přísad poslední vývojové generace (inhibitory oxidace a koroze, přísady detergentně disperzanční, EP přísady aj.). Jedná se o speciální olej označovaný jako STOU (Super Tractor Oil Universal).

Použití

Je určen zejména k celoročnímu mazání pohonných a přenosových jednotek moderních, vysoce výkonných traktorů, vyžadujících speciální oleje, případně dalších zemědělských, stavebních event. jiných strojů. Je vhodný jako jednotný mazací olej sloužící současně k mazání motorů (atmosférických i přeplňovaných), mechanických převodů, hydrostatických soustav i tzv. "mokrých" brzd. Umožňuje provozovatelům této techniky podstatné zjednodušení sortimentu potřebných maziv.

Vlastnosti a výhody

- díky modifikované třecí charakteristice zaručuje bezproblémový chod a vysokou účinnost „mokrých“ brzd
- Ochrana proti degradaci při vysokých pracovních teplotách a dlouhodobá provozní životnost
- Kompatibilita umožňuje zúžení sortimentu používaných maziv – jde o vícefunkční olej

Klasifikace/specifikace

Výkonová úroveň: API: CG-4; API: GL-4; SAE: 10W-30;

Specifikace výrobců: Massey Ferguson M1139, M1144, M1145, Ford M2C 159B, Ford M2C 159C, John Deere JDM J27, New Holland 82009201, 82009202, 82009203, ZF TE–ML 06A, 06B, 06C, 07B, CCMC D4, Sperry Vickers/Eaton: M2950S, Sperry Vickers/Eaton: I-286-S, Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid, AFNOR NFE68603E

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Hustota při 15°C	kg/m ³	880
Viskozita při 100°C	mm ² /s	9,98
Viskozita při 40°C	mm ² /s	66,48
Viskozitní index	-	135
Bod tuhnutí	°C	-35
Bod vzplanutí COC	°C	216

Balení:

Kanystr 10 L, 30l, 208l, IBC

Skladování:

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech při teplotách do 40°C. Sklad musí být vybaven lékárníčkou a zdrojem pitné vody. Z důvodu nebezpečí uklouznutí zabraňte rozlití produktu.

Bezpečnost:

Zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Udržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů.

Při vyšších teplotách nebo mechanickém rozprášení mohou vznikat páry/aerosoly, které způsobují podráždění očí a dýchacích cest.

Zajistit měření koncentrace škodlivin (olejových aerosolů) v ovzduší pracovišť