

M2T

Olej pro dvoutaktní motory

Vlastnosti a výhody

Carline M2T je určen pro mazání starších dvoutaktních benzínových motorů mazaných směsí oleje s benzínem. Doporučený míšící poměr je 1:40 nebo dle doporučení výrobce.

Použití

Carline M2T je určen pro celoroční mazání starších dvoudobých zážehových motorů se středním namáháním, které se mažou směsí oleje s benzínem nebo pomocí dávkovacího čerpadla.

Klasifikace/specifikace

SAE 40, API TB

Základní parametry

NÁZEV	NORMA	JEDNOTKA	HODNOTA
Viskozitní index	ČSN ISO 2909		96
TBN	ČSN ISO 3771	mg KOH/g	1,2
Viskozita při 100°C	ČSN EN ISO 3104	mm ² /s (cSt)	14,09
Bod tekutosti	ČSN ISO 3016	°C	-21
Bod vzplanutí COC	ČSN EN ISO 2592	°C	240

Výše uvedené údaje jsou typickými údaji získanými při normálních výrobních tolerancích a nepředstavují atestovanou specifikaci.

Zdraví a bezpečnost

Zdravotní, bezpečnostní a ekologické informace pro práci s výrobkem jsou obsaženy v bezpečnostních listech.

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu, který je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.