

CARLINE GEAR 75W-90 SYNT

VÍCESTUPŇOVÝ PLŇE SYNTETICKÝ OLEJ PRO MECHANICKÉ PŘEVODY

Popis:

CARLINE GEAR 75W-90 SYNT je vícestupňový převodový olej, vyrobený z vysoce jakostních syntetických základů a moderních zušlechťujících přísad nejvyšší kvality. Má výrazně zlepšené vysokotlakové (tzv. EP) vlastnosti a vynikající stříhovou stabilitu (viskozitní stálost).

Použití

Je určen k mazání širokého spektra extrémně zatížených převodových ústrojí (rozvodovek a převodovek s ručním či jiným řazením) moderních automobilů a ostatní mobilní techniky. Je vhodný pro celoroční používání; velmi efektivní je možnost jeho aplikace za extrémně nízkých teplot, kdy je zárukou spolehlivé funkce převodovek.

Vlastnosti a výhody

- Prodloužené intervaly výměny
- Omezení rizika tvorby úsad a kalů v motoru
- Snižuje opotřebení
- Mimořádná teplotní stabilita a odolnost vůči oxidaci

Klasifikace/specifikace

Výkonová úroveň: API GL-4 / GL-5; SAE 75W-90

Specifikace výrobců: MACK GO-J; MACK GO-J Plus; MAN 342 Type M1; MAN 342 Type M2; MAN 342 Type M3; SCANIA STO 1:0

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Hustota při 15°C	kg/m ³	882
Viskozita při 100°C	mm ² /s (cSt)	14,18
Viskozita při 40°C	mm ² /s (cSt)	77,92
Viskozitní index	-	190
Bod tuhnutí	°C	-50
Bod vzplanutí COC	°C	216

Balení:

Kanistr 1 L, kanistr 4l, 30l, 208l

Skladování:

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech při teplotách do 40°C. Sklad musí být vybaven lékárníčkou a zdrojem pitné vody. Z důvodu nebezpečí uklouznutí zabraňte rozlití produktu.

Bezpečnost:

Zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Udržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů. Při vyšších teplotách nebo mechanickém rozprášení mohou vznikat páry/aerosoly, které způsobují podráždění očí a dýchacích cest. Zajistit měření koncentrace škodlivin (olejových aerosolů) v ovzduší pracovišť