

CARLINE SPRINT SYNTEC PD 5W-40

Plně syntetický motorový olej pro osobní automobily

Popis:

Sprint Syntec PD 5W-40 je výkonný syntetický motorový olej pro osobní a lehké užitkové automobily se středně sníženým obsahem popela (MID-SAPS), který je vhodný pro extrémně chladné i teplé podnebí. Olej je navržen tak, aby vyhovoval normě Euro 4 a účinně chránil motor, katalyzátor i filtr pevných částic.

Použití

Sprint Syntec PD 5W-40 je doporučovaný pro všechny typy benzinových a dieselových motorů a motorů lehkých užitkových vozů, kde se usiluje o nízkou spotřebu a dlouhodobou životnost zejména pro motory s přímým vstřikem nafty - PD (pumpe-dúse). Je vhodný také pro motory používající jako palivo LPG.

Vlastnosti a výhody

- Snadné starty při nízkých teplotách a dokonalé mazání při všech operačních teplotách
- Lepší využití paliva, zvýšení výkonu a prodloužení životnosti motoru
- Snižuje emise uhlíku a díky prodlouženému intervalu výměny umožňuje snížit množství odpadního oleje a výrazně snížit spotřebu paliva
- Omezení rizika tvorby úsad a kalů v motoru, snižuje opotřebení
- Mimořádná teplotní stabilita a odolnost vůči oxidaci

Klasifikace/specifikace

Výkonová úroveň: SAE 5W-40; API SN/CF; ACEA C3

Specifikace výrobců motorů: VW 505 01 / 502 00 / 505 00, MB 229.31, Ford WSS-M2C917-A, BMW Longlife-04, RENAULT; RN0700/RN0710

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Hustota při 15°C	kg/m ³	850
Viskozita při 100°C	mm ² /s (cSt)	14,5
Viskozitní index	-	170
Bod tuhnutí	°C	-39
Bod vzplanutí COC	°C	215

Balení:

Kanystř 1 L, kanystř 4l, sud 208L

Skladování:

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech při teplotách do 40°C. Sklad musí být vybaven lékárníčkou a zdrojem pitné vody. Z důvodu nebezpečí uklouznutí zabraňte rozliti produktu.

Bezpečnost:

Zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Udržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů.

Při vyšších teplotách nebo mechanickém rozprášení mohou vznikat páry/aerosoly, které způsobují podráždění očí a dýchacích cest.

Zajistit měření koncentrace škodlivin (olejových aerosolů) v ovzduší pracovišť