

GREASELINE GREASE G3

vápenaté plastické mazivo s grafitem

Popis:

GREASELINE GREASE G3 je vodě odolné plastické mazivo, vyrobené z kvalitního ropného mazacího oleje, zpevněného vápenatým mýdlem s přísadou vysoce čistého práškového grafitu pro nouzový běh součástí při nedostatečném mazání. Je střední konzistence, hladké krátkovláknité struktury, černé barvy.

Použití:

GREASELINE GREASE G3 je určeno především k mazání vysoce zatížených kluzných uložení (např. točny tahačů), kluzných vedení, čepů, pružin, řetězových článků a pomaloběžných valivých ložisek u všech druhů mechanismů. Je určeno i k záběhu strojních součástí mazaných plastickými mazivy. Je vhodné pro rozsah pracovních teplot od -30°C do +70°C.

Hlavní výhody:

- velmi dobrá mechanická stabilita a přilnavost
- velmi dobrá odolnost proti účinkům vody
- velmi dobrá ochrana proti korozi a průniku vody
- nouzový běh při nedostatečném mazání

Typické vlastnosti:

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA	NORMA
Barva	-	černá	ČSN EN ISO 12185
Typ zpevňovadla	-	vápenaté	DIN 51 562
Konzistenční třída NLGI	-	3	DIN 51 518
Bod skápnutí	°C	95	ISO 2137, ASTM D566
Viskozita základového oleje při 40°C	mm ² /s	135	ISO 3105, ASTM D446
Penetrace při 25°C	10-1mm	215-255	ISO 2137, ASTM D2170
Teplotní rozsah použití	°C	-30 – 70°C	DIN 51 826
Výkonová klasifikace DIN	-	KF3C-30	DIN 51 502 / 51 826
Výkonová klasifikace ISO	-	CAHB 3	ISO 6743/9

Výše uvedené údaje jsou typickými údaji získanými při normálních výrobních tolerancích a nepředstavují atestovanou specifikaci.

Skladování:

Všechny druhy balení by měly být skladovány v krytém prostoru. Tam, kde je nevyhnutelné skladovat sudy na volném prostoru, kdy může dojít k zachycení dešťové vody, mají být uloženy horizontálně, aby se tak zabránilo možnému vniknutí vody a smazání označení sudů. Výrobky by neměly být skladovány při teplotách vyšších než 60°C, vystavovány přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Balení:

350 g, 400g, 5 kg, 8kg, 18 kg, 52 kg a 180 kg

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Zdravotní, bezpečnostní a ekologické informace pro práci s výrobkem jsou obsaženy v bezpečnostních listech. Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu, který je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.