

CARLINE AUTOMATIC III G

Kapalina pro automatické převodovky

Popis:

AUTOMATIC III G je vysoce výkonná kapalina pro automatické převodovky, převyšující svými parametry specifikace norem Ford Mercon a specifikace General Motors - Dexron III.

Použití

Kapalina AUTOMATIC III G je doporučena pro použití v automatických převodovkách osobních a užitkových automobilů. Je rovněž vhodná pro systémy posilovačů řízení, hydraulické aplikace a některé ručně řazené převodovky, pro něž je specificky určeno použití kapaliny pro automatické převodovky. Je určena zvláště pro automatické převodovky vyžadující typ kapaliny Ford Mercon nebo GM, schválený na základě specifikací Dexron III.

Vlastnosti a výhody

- Optimální třecí vlastnosti, které zabezpečují hladkou činnost převodovky v širokém rozsahu teplot
- Kompatibilita se všemi běžnými těsnicími materiály, používanými v jednotkách převodovek
- Čerpatelnost a oběhové vlastnosti při nízkých teplotách zajišťující výkonnost v chladném období
- Ochrana proti degradaci při vysokých pracovních teplotách a dlouhodobá provozní životnost

Klasifikace/specifikace

Specifikace výrobců: Dexron III H, III G; Voith H55.6335.xx; ZF TE-ML 03D; ZF TE-ML 04D; ZF TE-ML 14A; ZF TE-ML 17C; Volvo 97341 (Volvo Std 1273.41) Volvo 97340 (Volvo Std 1273.40); MAN 339 typ Z1; MAN 339 typ V1; Allison C4; Ford Mercon; Mercedes-Benz 236.9

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Hustota při 15°C	kg/m ³	850
Viskozita při 100°C	mm ² /s (cSt)	7,0
Viskozitní index	-	180
Bod tuhnutí	°C	-48
Bod vzplanutí COC	°C	216

Balení:

Kanystř 1 L, kanystř 4l, 30l, 208l

Skladování:

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech při teplotách do 40°C. Sklad musí být vybaven lékárníčkou a zdrojem pitné vody. Z důvodu nebezpečí uklouznutí zabraňte rozlití produktu.

Bezpečnost:

Zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Udržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů.

Při vyšších teplotách nebo mechanickém rozprášení mohou vznikat páry/aerosoly, které způsobují podráždění očí a dýchacích cest. Zajistit měření koncentrace škodlivin (olejových aerosolů) v ovzduší pracovišť