

CARLINE GX TRUCK PLUS 15W-40

Minerální olej pro dieslové motory

Popis:

CARLINE GX TRUCK PLUS je motorový minerální olej obsahující optimálně volenou směs nejmodernějších přísad pro získání vynikajících antioxidačních, detergentních, disperzních a protikorozních vlastností. Má trvale vysoký viskozitní index a nízkoteplotní vlastnosti. Výkonný motorový SHPD olej určený pro moderní motory nákladních vozidel, autobusů a ostatních pracovních strojů.

Použití

CARLINE GX TRUCK PLUS je celoroční motorový olej určený především pro vysoce přeplňované vznětové motory. Tento olej umožňuje podstatné prodloužení výměnných lhůt v závislosti na doporučeních výrobce motoru.

Vlastnosti a výhody

- Prodloužené intervaly výměny
- Omezení rizika tvorby úsad a kalů v motoru
- Snižuje opotřebení
- Mimořádná teplotní stabilita a odolnost vůči oxidaci

Klasifikace/specifikace

Výkonová úroveň: API: CI-4/ CH-4/CG-4/SL/SJ, ACEA: E7, E5, E3, SAE 15W-40

Specifikace výrobců motorů: MB-Approval 228.3; Volvo VDS-3; MACK EO-N, EOM Plus; RENAULT RLD/RLD-2; CUMMINS CES 20078; MTU TYPE 2; DEUTZ DQC-III-10; CUMMINS CES 20076/77; DAF; IVECO; DDC 93K215; MAN M3275-1; Scania; CATERPILLAR ECF-2, ECF-1a; TEDOM 258-3; AVIA - TYP MOTORU: 712, D407, D421.76, D421.85

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Hustota při 15°C	kg/m ³	852
Viskozita při 100°C	mm ² /s (cSt)	14,4
Viskozitní index	-	140
Bod tuhnutí	°C	-30
Bod vzplanutí COC	°C	228
TBN	mg KOH/g	11,2

Balení:

Kanystř 1 L, kanystř 4l, 30l, 208l

Skladování:

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech při teplotách do 40°C. Sklad musí být vybaven lékárníčkou a zdrojem pitné vody. Z důvodu nebezpečí uklouznutí zabraňte rozlití produktu.

Bezpečnost:

Zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Udržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů.

Při vyšších teplotách nebo mechanickém rozprášení mohou vznikat páry/aerosoly, které způsobují podráždění očí a dýchacích cest.

Zajistit měření koncentrace škodlivin (olejových aerosolů) v ovzduší pracovišť