

CARLINE M6A

Motorový olej

Popis:

CARLINE M6A je jednostupňový motorový olej střední výkonnosti. Je vyroben z kvalitních ropných základových olejů a zušlechťujících přísad. Jedná se o olej klasické koncepce.

Použití

Je určen zejména k mazání starších typů benzinových a nepřeplňovaných i přeplňovaných naftových motorů, které mají spíše nízké až střední požadavky na užité vlastnosti maziva. Je vhodný zejména pro letní provoz. Výjimečně se používá i k mazání některých typů kompresorů s nízkým zatížením. Lze jej použít i v různých typech starších strojů zemědělské a stavební techniky, kde se doporučuje používat olej této výkonnostní třídy.

Vlastnosti a výhody

- Uplatňuje se zejména v letním provozu - sezónní olej
- Mazivo pro motory s nízkými až středními nároky na výkonnost
- Zaručuje mazání starších typů zážehových i vznětových motorů

Klasifikace/specifikace

Výkonová úroveň: SAE 30, API SB

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Hustota při 15°C	kg/m ³	879
Viskozita při 100°C	mm ² /s (cSt)	10,74
Viskozita při 40°C	mm ² /s (cSt)	77,52
Viskozitní index	-	125
Bod tuhnutí	°C	-25
Bod vzplanutí COC	°C	220

Balení:

Kanystr 10 L, 30L, sud 60l, sud 208L, IBC

Skladování:

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech při teplotách do 40°C. Sklad musí být vybaven lékárníčkou a zdrojem pitné vody. Z důvodu nebezpečí uklouznutí zabraňte rozliti produktu.

Bezpečnost:

Zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Udržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů.

Při vyšších teplotách nebo mechanickém rozprášení mohou vznikat páry/aerosoly, které způsobují podráždění očí a dýchacích cest.

Zajistit měření koncentrace škodlivin (olejových aerosolů) v ovzduší pracovišť