

## GREASELINE GREASE LV 2-3

Lithné plastické mazivo

### Popis:

GREASELINE GREASE LV 2-3 je kvalitní víceúčelové, vodě odolné plastické mazivo, vyrobené z ropného mazacího oleje, zpevněného lithným mýdlem. Mazivo obsahuje protioděrové přísady a přísady prodlužující životnost maziva a zajišťující velmi dobrou ochranu kovových povrchů. Je poloměkké až střední konzistence, hladké krátkovláknité struktury, barvy žluté až světle hnědé.

### Použití:

GREASELINE GREASE LV 2-3 je určeno pro mazání kluzných a valivých ložisek strojů a zařízení pracujících v běžných provozních podmínkách a vibrací i v přítomnosti vody. Je vhodné pro rozsah pracovních teplot od -30°C do +120°C.

### Hlavní výhody:

- univerzálnost
- použitelnost v širokém rozsahu pracovních teplot
- dlouhá provozní životnost
- dobrá odolnost vůči účinkům vody
- dobrá ochrana kovových povrchů

### Typické vlastnosti:

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA	NORMA
Barva	-	Žlutá až světle hnědá	ČSN EN ISO 12185
Typ zpevňovadla	-	lithné	DIN 51 562
Konzistenční třída NLGI	-	2-3	DIN 51 518
Bod skápnutí	°C	190	ISO 2137, ASTM D566
Viskozita základového oleje při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	135	ISO 3105, ASTM D446
Penetrace při 25°C	10-1mm	240-280	ISO 2137, ASTM D2170
Teplotní rozsah použití	°C	-30 až +120	DIN 51 826
Výkonová klasifikace DIN	-	K2/3K -30	DIN 51 502 / 51 826
Výkonová klasifikace ISO	-	CCEA2/3	ISO 6743/9

Výše uvedené údaje jsou typickými údaji získanými při normálních výrobních tolerancích a nepředstavují atestovanou specifikaci.

### Skladování:

Všechny druhy balení by měly být skladovány v krytém prostoru. Tam, kde je nevyhnutelné skladovat sudy na volném prostoru, kdy může dojít k zachycení dešťové vody, mají být uloženy horizontálně, aby se tak zabránilo možnému vniknutí vody a smazání označení sudů. Výrobky by neměly být skladovány při teplotách vyšších než 60°C, vystavovány přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

### Balení:

350 g, 400g, 5 kg, 8kg, 18 kg, 52 kg a 180 kg

### Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Zdravotní, bezpečnostní a ekologické informace pro práci s výrobkem jsou obsaženy v bezpečnostních listech. Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu, který je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.