

LUBLINE SILENCE 15

Hydraulický olej pro tlumiče

Popis

LUBLINE SILENCE 15 je speciální hydraulický olej nízké viskozity, vyráběný z hydrogenačně rafinovaných ropných základových olejů vysoké kvality. Je zušlechťen přísadami pro zlepšení oxidační stability, deemulgačních a protikorozních vlastností, pro snížení opotřebení a proti pění. Obsahuje vysoce stříhově stálý modifikátor viskozity.

Použití

Je určen především pro hydraulické pístové tlumiče osobních a nákladních automobilů, pro hydraulické zvedáky, zátěžové regulátory brzd apod. Zároveň je vhodný i pro vysokotlaké hydrostatické mechanismy mobilních i stacionárních zařízení, s vysokým mechanickým a tepelným namáháním, u nichž jsou navíc mimořádné požadavky na příznivé reologické vlastnosti za velmi nízkých teplot a na nízkou závislost viskozity oleje na teplotě.

Vlastnosti a výhody

- zaručuje vynikající ochranu proti korozi a rezivění
- má výbornou snášenlivost s elastomery
- mimořádně nízký sklon ke tvorbě pěny

Klasifikace/specifikace

ISO 6743/4 HV; DIN 51 502 HV; DIN 51 524 část 3 HVL; AFNOR NFE 48 603 HV

PARAMETR	NORMA	JEDNOTKA	HODNOTA
			LUBLINE SILENCE 15
Hustota	ČSN EN ISO 12185	kg/m ³	858
Viskozita při 40°C	ČSN EN ISO 3104	mm ² /s	15,82
Viskozita při 100°C	ČSN EN ISO 3104	mm ² /s	4,65
Bod vzplanutí	ČSN EN ISO 2592	°C	180
Bod tekutosti	ČSN EN ISO 3016	°C	-45
Viskozitní index	ČSN ISO 2909	-	241

Výše uvedené údaje jsou typickými údaji získanými při normálních výrobních tolerancích a nepředstavují atestovanou specifikaci.

Balení:

Kanystr 10 L, kanystr 30l, 208l, IBC 850kg

Skladování:

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech při teplotách do 40°C. Sklad musí být vybaven lékárníčkou a zdrojem pitné vody. Z důvodu nebezpečí uklouznutí zabraňte rozlití produktu.

Bezpečnost:

Zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Udržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů. Při vyšších teplotách nebo mechanickém rozprášení mohou vznikat páry/aerosoly, které způsobují podráždění očí a dýchacích cest. Zajistit měření koncentrace škodlivin (olejových aerosolů) v ovzduší pracovišť.