

BRZDOVÁ KAPALINA DOT 5.1

CARLINE® BRZDOVÁ KAPALINA DOT 5.1 je kapalina na bázi glykoetheru, lze ji použít pro brzdové systémy moderních osobních automobilů, kde je tento typ kapaliny doporučován výrobcem. Vhodná pro vozy se systémy ESP, ASC a ABS.

Výměnná lhůta

Kapalina je hygroskopická (váže vlhkost), proto doporučujeme výměnu po 2 letech provozu, popřípadě dle lhůty stanovené výrobcem vozidla.

Kompatibilita

Lze bezpečně míchat s jinými brzdovými kapalinami splňujícími specifikaci DOT 3 a DOT 4. Nelze míchat s kapalinou na bázi minerálního oleje.

Standardy a specifikace

CARLINE® BRZDOVÁ KAPALINA DOT 5.1 odpovídá těmto standardům:

FMVSS 116, SAE J 1705, ISO 4925

Zdraví a bezpečnost

Zdravotní, bezpečnostní a ekologické informace pro práci s výrobkem naleznete v bezpečnostním listu, který je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na internetových stránkách výrobce **www.omacz.cz**. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel.

Požadavky na skladování a trvanlivost

CARLINE® BRZDOVÁ KAPALINA DOT 5.1 skladujte v dobře uzavřených originálních obalech na suchých, chladných a dobře větraných místech. Skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo únikům a úkapům. Uchovávat odděleně od potravin, krmiv a léků. Chraňte před kontaminací – voda dramaticky snižuje bod varu a účinnost kapaliny. Neotevřené obaly lze skladovat 24 měsíců od data výroby.

Balení

CARLINE® BRZDOVÁ KAPALINA DOT 4 plus je dostupný v těchto balení:

- Láhev 500 ml
- Kanistr 4 l
- Sud 60 l

Chemické a fyzikální vlastnosti

PARAMETR	CARLINE® BRZDOVÁ KAPALINA DOT 5.1	JEDNOTKA
Vzhled	Čirá, nažloutlá kapalina	-
Obsah vody Karl Fischer	0,2 max.	%
Suchý bod varu	260 min.	°C
Mokrý bod varu	180 min.	°C
Kinematická viskozita při -40 °C	812	mm ² /s
Kinematická viskozita při 100 °C	1,5 min.	mm ² /s
Hustota (20 °C)	1,065	g/cm ³
pH (při 20 °C)	7-11,5	-