

LUBLINE OL-P03

Výkonný ložiskový olej

Popis:

LUBLINE OL-P03 je nízkoviskózní ložiskový olej, vybavený výkonnou protioděrovou přísadou poskytující vynikající ochranu zejména kluzných ložisek proti opotřebení.

Použití

Ložiskový olej LUBLINE OL-P03 je určen zejména pro mazání nových kluzně uložených, rychloběžných vřeten obráběcích strojů, bezhrotých brusek, brusek na kulato a brusek na plocho vč. univerzálních soustruhů apod. Lze je použít i při provádění dokončovacích obráběcích operací - honování, superfiniš a lapování.

Vlastnosti a výhody

- Velmi dobře chrání vřetena proti opotřebení
- Nízká pěnivost oleje
- Chrání proti korozi

Klasifikace/specifikace

DIN 51 502 – CL; ISO 6743 – FC

Základní parametry

PARAMETR	NORMA	JEDNOTKA	HODNOTA
Hustota	ČSN EN ISO 12185	kg/m ³	840
Viskozita při 40°C	ČSN EN ISO 3104	mm ² /s	3,2
Bod vzplanutí	ČSN EN ISO 2592	°C	110
Bod tekutosti	ČSN ISO 3016	°C	-15

Výše uvedené údaje jsou typickými údaji získanými při normálních výrobních tolerancích a nepředstavují atestovanou specifikaci.

Balení:

Kanysty 10L, 30 L, sud 50kg, 180 kg

Skladování:

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech při teplotách do 40°C. Sklad musí být vybaven lékárníčkou a zdrojem pitné vody. Z důvodu nebezpečí uklouznutí zabraňte rozliti produktu.

Bezpečnost:

Zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Udržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů.

Při vyšších teplotách nebo mechanickém rozprášení mohou vznikat páry/aerosoly, které způsobují podráždění očí a dýchacích cest.

Zajistit měření koncentrace škodlivin (olejových aerosolů) v ovzduší pracovišť.