

LUBLINE OLJ 10

Průmyslové ložiskové oleje

Popis:

LUBLINE OLJ 10 se vyrábí z vysoce kvalitních selektivně rafinovaných ropných destilátů. Obsahuje účinnou přísadu pro zvýšení oxidační stálosti a korozní odolnosti.

Použití

Ložiskový olej LUBLINE OLJ 10 je určen pro nejrůznější průmyslové aplikace, zejména pro dlouhodobé náplně mazacích soustav strojů a strojních zařízení, pracujících v krytých (temperovaných) prostorech při maximálních provozních teplotách oleje do 60 °C.

Vlastnosti a výhody

- Výborná odolnost proti oxidaci
- Velmi dobrá snášenlivost s elastomery
- Chrání proti korozi

Klasifikace/specifikace

ISO 6743/1 AN, DIN 51 502 AN

Základní parametry

PARAMETR	NORMA	JEDNOTKA	HODNOTA
Viskozitní index	ČSN ISO 2909	-	98
Viskozita při 40°C	ČSN EN ISO 3104	mm ² /s	12,8
Bod vzplanutí	ČSN EN ISO 2592	°C	154
Bod tekutosti	ČSN ISO 3016	°C	-10

Výše uvedené údaje jsou typickými údaji získanými při normálních výrobních tolerancích a nepředstavují atestovanou specifikaci.

Balení:

Kanystr 10L, 30 L, sud 60L, 208L

Skladování:

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech při teplotách do 40°C. Sklad musí být vybaven lékárníčkou a zdrojem pitné vody. Z důvodu nebezpečí uklouznutí zabraňte rozliti produktu.

Bezpečnost:

Zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Udržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů.

Při vyšších teplotách nebo mechanickém rozprášení mohou vznikat páry/aerosoly, které způsobují podráždění očí a dýchacích cest.

Zajistit měření koncentrace škodlivin (olejových aerosolů) v ovzduší pracovišť.