

LUBLINE PNEUMAT 22

OLEJE PRO PNEUMATICKÉ MECHANISMY

Popis:

LUBLINE PNEUMAT 22 je hydrogenačně rafinovaný ropný olej, které obsahují přísady zlepšující antioxidační vlastnosti, zvyšují viskozitní index, snižují bod tekutosti. Dále obsahuje přísady pro zvýšení protioděrových vlastností, zlepšení nízkoteplotních vlastností a přísady proti pění a rezivění.

Použití

Olej LUBLINE PNEUMAT 22 je určen především pro mazání pneumatické nářadí a ostatních mechanismů poháněných stlačeným vzduchem. Olej je většinou automaticky dávkován do proudu stlačeného vzduchu. Díky svým příznivým vlastnostem je však vhodný i pro jiné aplikace např. hydraulická zařízení.

Vlastnosti a výhody

- Má výbornou snášenlivost s elastomery
- Nízká pěnivost oleje
- Chrání proti korozi

Klasifikace/specifikace

ISO 6743/11 PAB, PBB

DIN 51 502 D

Základní parametry

PARAMETR	NORMA	JEDNOTKA	HODNOTA
Hustota	ČSN EN ISO 12185	kg/m ³	862
Viskozita při 40°C	ČSN EN ISO 3104	mm ² /s	22,5
Bod vzplanutí	ČSN EN ISO 2592	°C	212
Bod tekutosti	ČSN ISO 3016	°C	-30

Výše uvedené údaje jsou typickými údaji získanými při normálních výrobních tolerancích a nepředstavují atestovanou specifikaci.

Balení:

Kanystř 10L, 180 kg, IBC

Skladování:

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech při teplotách do 40°C. Sklad musí být vybaven lékárníčkou a zdrojem pitné vody. Z důvodu nebezpečí uklouznutí zabraňte rozlití produktu.

Bezpečnost:

Zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Udržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů.

Při vyšších teplotách nebo mechanickém rozprášení mohou vznikat páry/aerosoly, které způsobují podráždění očí a dýchacích cest.

Zajistit měření koncentrace škodlivin (olejových aerosolů) v ovzduší pracovišť.