

VDL 46, 100

Popis

Lubline VDL 46 a 100 jsou minerální kompresorové oleje obsahující protioděrové a antikorozní přísady a také přísady termooxidační stability a nízkého bodu tuhnutí.

Použití

Lubline VDL 46 a 100 jsou určeny pro výkonné pístové vzduchové a plynové kompresory.

VDL 46 je určen zejména pro rotační (šroubové) vzduchové a plynové kompresory s teplotami výtlačku 100°C a více, vhodný i pro turbokompresory.

VDL 100 je určen zejména pro velmi zatížené vzduchové a plynové pístové kompresory, kde je teplota ve výtlačku do 220°C ale i pro převodovky se zvýšenými teplotami, nebo pro hydraulické systémy.

Vlastnosti a výhody

- Výborná termooxidační stabilita
- Minimální tvorba karbonových úsad
- Dobrá ochrana proti opotřebení
- Výborná ochrana proti korozi

Testy a schválení

ISO 6743/3A DAJ (46), DAC (100), DIN 51 506 VDL, DIN 51524/II HLP

Technická data:

CHARAKTERISTIKA	JEDNOTKA	VDL 46	VDL 100
Hustota při 15 °C	kg/ m ³	881	893
Viskozita při 40 °C	cSt	46	100
Viskozita při 100 °C	cSt	6,7	11,0
Barva ISO		2,5	3,0
Viskozitní index (VI)		100	94
Bod vzplanutí	°C	248	252
Bod tekutosti	°C	-33	-30

Výše uvedené údaje jsou typickými údaji získanými při normálních výrobních tolerancích a nepředstavují atestovanou specifikaci.

Balení

Kanystr 10L, kanystr 30L, sud 180kg, kontejner 850kg

Manipulace a skladování

Vyvarujte se kontaktu s kůží. Opakovaný kontakt s použitým motorovým olejem může způsobit těžké poškození kůže. Chraňte životní prostředí - odstraňte vhodně použité oleje.

Bezpečnostní list je pro profesionální uživatele k dispozici na vyžádání.