

## CARLINE GARDEN 2T

### POLOSYNTETICKÝ OLEJ VYSOKÉ VÝKONNOSTI PRO VYSOKOOTÁČKOVÉ DVOUDOBÉ MOTORY

#### Popis:

CARLINE GARDEN 2T je motorový olej velmi vysoké výkonnosti, vyrobený z kvalitních ropných základových olejů získaných moderní hydrogenační technologií a pečlivě zvolených zušlechťujících přísad, sloužících zejména ke zlepšení mazacích vlastností, ochranných schopností proti korozi, k modifikaci tvorby karbonových úsad aj.

#### Použití

CARLINE GARDEN 2T Je určený k mazání dvoudobých benzinových motorů s vysokými až velmi vysokými požadavky na užité vlastnosti oleje (např. moderní motocykly, automobily, motorové pily, zemědělské a lesní stroje aj.), které se mažou směsí oleje s benzinem nebo pomocí dávkovacího čerpadla. Vyhovuje požadavkům mazání nejvýkonnějších moderních dvoudobých motorů. S palivem se mísí obvykle v poměru 1:50 nebo podle doporučení výrobce motoru. Používá se celoročně.

#### Vlastnosti a výhody

- Velmi dobře chrání vnitřní části motoru proti korozi i při jeho odstavení po delší dobu
- Je zárukou bezproblémového celoročního provozu
- Je zárukou dlouhé životnosti svíček
- Vyniká nízkou kouřivostí

#### Klasifikace/specifikace

Výkonová úroveň: API: TC; ISO: L-EGC; JASO: FC

| PARAMETR            | JEDNOTKA                 | HODNOTA |
|---------------------|--------------------------|---------|
| Hustota při 15°C    | kg/m <sup>3</sup>        | 885     |
| Viskozita při 100°C | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | 10,1    |
| Viskozitní index    | -                        | 130     |
| Bod tuhnutí         | °C                       | -28     |
| Bod vzplanutí COC   | °C                       | 215     |

#### Balení:

Kanystr 1 L, kanystr 4l, 30l, 208l

#### Skladování:

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech při teplotách do 40°C. Sklad musí být vybaven lékárníčkou a zdrojem pitné vody. Z důvodu nebezpečí uklouznutí zabraňte rozliti produktu.

#### Bezpečnost:

Zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Udržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů.

Při vyšších teplotách nebo mechanickém rozprášení mohou vznikat páry/aerosoly, které způsobují podráždění očí a dýchacích cest. Zajistit měření koncentrace škodlivin (olejových aerosolů) v ovzduší pracovišť