

CARLINE M2T SUPER

OLEJ VYSOKÉ VÝKONNOSTI PRO VYSOKOOTÁČKOVÉ DVOUDOBÉ MOTORY

Popis:

CARLINE M2T SUPER je motorový olej velmi vysoké výkonnosti, vyrobený z kvalitních ropných základových olejů získaných moderní hydrogenační technologií a pečlivě zvolených zušlechťujících přísad, sloužících zejména ke zlepšení mazacích vlastností, ochranných schopností proti korozi, k modifikaci tvorby karbonových úsad aj.

Použití

Je určený k mazání dvoudobých benzinových motorů s vysokými až velmi vysokými požadavky na užité vlastnosti oleje (např. moderní motocykly, automobily, motorové pily, zemědělské a lesní stroje aj.), které se mažou směsí oleje s benzinem nebo pomocí dávkovacího čerpadla. Vyhovuje požadavkům mazání nejvýkonnějších moderních dvoudobých motorů. S palivem se mísí obvykle v poměru 1:50 nebo podle doporučení výrobce motoru.

Vlastnosti a výhody

- Velmi dobře chrání vnitřní části motoru proti korozi i při jeho odstavení po delší dobu
- Je zárukou bezproblémového celoročního provozu
- Je zárukou dlouhé životnosti svíček
- Vyniká nízkou kouřivostí

Klasifikace/specifikace

Výkonová úroveň: API: TC; ISO: L-EGB; JASO: FB

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Hustota při 15°C	kg/m ³	883
Viskozita při 100°C	mm ² /s (cSt)	13,1
Viskozitní index	-	95
Bod tuhnutí	°C	-28
Bod vzplanutí COC	°C	150

Balení:

Kanystř 0,5 L, kanystř 10l, 208l

Skladování:

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech při teplotách do 40°C. Sklad musí být vybaven lékárníčkou a zdrojem pitné vody. Z důvodu nebezpečí uklouznutí zabraňte rozlití produktu.

Bezpečnost:

Zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Udržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů.

Při vyšších teplotách nebo mechanickém rozprášení mohou vznikat páry/aerosoly, které způsobují podráždění očí a dýchacích cest.

Zajistit měření koncentrace škodlivin (olejových aerosolů) v ovzduší pracovišť