

# TECHNICKÝ LIST

## SUPER GX MINERAL

**Výkonný motorový olej pro moderní motory osobních i nákladních automobilů**

### Použití

Super GX mineral je celoroční motorový olej do moderních benzínových a naftových, nepřepřehovaných i přepřehovaných, čtyřtátních motorů. Je rovněž vhodný pro motory, používající jako paliva LPG a pro motory s katalyzátorem výfukových plynů. Díky vysoké výkonnosti může být použit i tam, kde výrobce vozidla povoluje v závislosti na kvalitě oleje prodloužené intervaly výměny.

### Klasifikace/specifikace

SAE 15W-40, API CG-4/SL, ACEA E2, MB 228.1, MAN 271, VOLVO VDS, MTU Type 1, TATRA TDS 30/12, ZETOR, AVIA, TEDOM 258-2

### Základní parametry

| NÁZEV                           | JEDNOTKA                 | CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Barva                           | -                        | hnědá                    |
| Kinematická viskozita při 100°C | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | 14,4                     |
| Viskozitní index                |                          | 135                      |
| TBN                             | mg KOH/g                 | 9,2                      |
| Odpárnost podle Noacka          | % hm.                    | 10,0                     |
| Bod tekutosti                   | °C                       | -30                      |
| Bod vzplanutí                   | °C                       | 225                      |

*Výše uvedené údaje jsou typickými údaji získanými při normálních výrobních tolerancích a nepředstavují atestovanou specifikaci.*

### Skladování

Všechny druhy balení by měly být skladovány v krytém prostoru. Tam, kde je nevyhnutelné skladovat sudy na volném prostoru, kdy může dojít k zachycení dešťové vody, mají být uloženy horizontálně, aby se tak zabránilo možnému vniknutí vody a smazání označení sudů. Výrobky by neměly být skladovány při teplotách vyšších než 60°C, vystavovány přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

### Balení

1 l láhev, 4 l, 30 l, 50 kg a 180 kg sud nebo volně (1000l kontejner, autocisterna).

### Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Zdravotní, bezpečnostní a ekologické informace pro práci s výrobkem jsou obsaženy v bezpečnostních listech.