

CARLINE GEAR 90H

OLEJ PRO MECHANICKÉ PŘEVODY S EXTRÉMNĚ VYSOKÝMI TLAKY

Popis:

CARLINE GEAR 90H je převodový olej, vyrobený z vysoce jakostních, hydrogenačně rafinovaných ropných olejových základů a moderních zušlechťujících přísad nejvyšší kvality. Má výrazně zlepšené vysokotlaké (tzv. EP) vlastnosti.

Použití

Je určen k mazání extrémně zatížených převodových ústrojí moderních automobilů a ostatní mobilní techniky; je vhodný pro vybrané typy převodů (zejména hypoidní, šnekové apod.) a pro mimořádně těžké provozní podmínky. Je celoročně použitelný, výhodná je jeho aplikace za zvýšených teplot, kdy je zárukou spolehlivé funkce převodovek. Používá se i v průmyslových aplikacích (např. extrémně namáhané průmyslové převodovky, pracující za normálních, event. zvýšených teplot).

Vlastnosti a výhody

- Spolehlivá funkčnost i při zvýšených teplotách
- Omezení rizika tvorby úsad a kalů v motoru
- Snižuje opotřebení
- Mimořádná teplotní stabilita a odolnost vůči oxidaci

Klasifikace/specifikace

Výkonová úroveň: API GL 5; SAE 90

Specifikace výrobců motorů: MAN 342 typ M1; MIL-L-2105D

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Hustota při 15°C	kg/m ³	885
Viskozita při 100°C	mm ² /s (cSt)	14,9
Viskozitní index	-	98
Bod tuhnutí	°C	-24
Bod vzplanutí COC	°C	210

Balení:

Kanystř 10 L, kanystř 30l, sud 60l, 208l

Skladování:

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech při teplotách do 40°C. Sklad musí být vybaven lékárníčkou a zdrojem pitné vody. Z důvodu nebezpečí uklouznutí zabraňte rozlití produktu.

Bezpečnost:

Zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Udržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů.

Při vyšších teplotách nebo mechanickém rozprášení mohou vznikat páry/aerosoly, které způsobují podráždění očí a dýchacích cest. Zajistit měření koncentrace škodlivin (olejových aerosolů) v ovzduší pracovišť