

CARLINE EXTREME LL 0W-20

Plně syntetický lehkoběžný motorový olej pro osobní automobily

Popis:

CARLINE EXTREME LL 0W-20 prémiový motorový olej pro nejnovější modely přeplňovaných benzínových motorů Volkswagen (s distribuovaným nebo přímým vstřikováním) a naftových motorů vybavených benzínovými (GPF) nebo naftovými (DPF) filtry pevných částic.

Použití

CARLINE EXTREME LL 0W-20 plně vyhovuje použití v moderních vznětových motorech vybavených všemi systémy neutralizace výfukových plynů, DPF, TWC, EGR a SCR pomocí technologie Mid SAPS. Doporučen také pro motory v SUV a lehkých užitkových vozidlech, kde je vyžadováno použití olejů se sníženým obsahem SAPS (sulfátového popelu, fosforu a síry).

Vlastnosti a výhody

- Snadné starty při nízkých teplotách a dokonalé mazání při všech operačních teplotách
- Lepší využití paliva, zvýšení výkonu a prodloužení životnosti motoru
- Prodloužené intervaly výměny
- Snižuje emise uhlíku a díky prodlouženému intervalu výměny umožňuje snížit množství odpadního oleje a výrazně snížit spotřebu paliva
- Omezení rizika tvorby úsad a kalů v motoru, snižuje opotřebení
- Mimořádná teplotní stabilita a odolnost vůči oxidaci

Klasifikace/specifikace

Výkonová úroveň: API SP (RC), ACEA C5

Specifikace výrobců motorů: VW 508 00 / 509 00, VOLKSWAGEN TL 52 577, PORSCHE C20

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Hustota při 15°C	kg/m ³	850
Viskozita při 100°C	mm ² /s (cSt)	8,52
Viskozita při 40°C	mm ² /s (cSt)	43,06
Viskozitní index	-	180
Bod tuhnutí	°C	-45
Bod vzplanutí COC	°C	220

Balení:

Kanystř 1 L, kanystř 4l

Skladování:

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech při teplotách do 40°C. Sklad musí být vybaven lékárníčkou a zdrojem pitné vody. Z důvodu nebezpečí uklouznutí zabraňte rozlití produktu.

Bezpečnost:

Zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Udržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů.

Při vyšších teplotách nebo mechanickém rozprášení mohou vznikat páry/aerosoly, které způsobují podráždění očí a dýchacích cest.

Zajistit měření koncentrace škodlivin (olejových aerosolů) v ovzduší pracovišť