

CARLINE SUPER GX BENZIN 15W-40

Výkonný motorový olej pro osobní a užitkové automobily

Popis:

CARLINE SUPER GX BENZIN 15W-40 je celoroční motorový olej vysoké výkonnosti. Je vyroben z vysoce jakostních ropných základových olejů s nízkou odparností, získaných moderní hydrogenační technologií a zušlechťujících přísad vysoké kvality (inhibitory oxidace a koroze, přísady detergentně disperzantní aj.).

Použití

CARLINE SUPER GX BENZIN 15W-40 je určen pro benzinové i naftové motory, přepíňované i nepřepíňované, pracujících při malém i velkém zatížení. Doporučuje se pro benzinové motory starších typů vozů, kde výrobce uvádí používat oleje třídy API SG nebo nižší. Používá se zejména pro mazání motorů nákladních automobilů, autobusů, stavebních a zemědělských strojů apod.

Vlastnosti a výhody

- Dokonale chrání motor proti opotřebení
- vyznačuje se nízkou odparností
- Omezení rizika tvorby úsad a kalů v motoru, snižuje opotřebení
- Mimořádná teplotní stabilita a odolnost vůči oxidaci

Klasifikace/specifikace

Výkonová úroveň: SAE 15W-40; API CF-4/SG

Specifikace výrobců motorů: MB 227.1

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Hustota při 15°C	kg/m ³	885
Viskozita při 100°C	mm ² /s (cSt)	14,6
Viskozitní index	-	130
Bod tuhnutí	°C	-24
Bod vzplanutí COC	°C	226

Balení:

Kanystř 1 L, kanystř 4l, 10l, sud 208L

Skladování:

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech při teplotách do 40°C. Sklad musí být vybaven lékárníčkou a zdrojem pitné vody. Z důvodu nebezpečí uklouznutí zabraňte rozlití produktu.

Bezpečnost:

Zamezit styku s kůží a očima. Používat vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Udržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů.

Při vyšších teplotách nebo mechanickém rozprášení mohou vznikat páry/aerosoly, které způsobují podráždění očí a dýchacích cest. Zajistit měření koncentrace škodlivin (olejových aerosolů) v ovzduší pracovišť